

I. Czynności wchodzące w skład poszczególnych zadań

1. Mycie oraz usuwanie graffiti z wiat i ławek przy wiatkach:
 - a) usunięcie naklejonych ogłoszeń (niezwiązanych z potrzebami komunikacji miejskiej);
 - b) usunięcie graffiti - do usuwania graffiti należy zastosować środki chemiczne które w przypadku wiat metalowych nie naruszają warstwy farby znajdującej się pod spodem oraz nie oddziałują z szybami oraz poliwęglanem zastosowanym w wiatkach szklanych (efekt matowienia)
 - c) wstępne spłukanie wiaty wodą
 - d) nałożenie środka czyszczącego
 - e) czyszczenie mechaniczne ścianek oraz dachu wiaty
 - f) spłukanie wszystkich elementów wiaty wodą przy użyciu myjki wysokociśnieniowej
 - g) osuszenie ławki znajdującej przy wiacie

* w przypadku wiaty szklanej – osuszenie wiaty
2. Mycie ławek wolnostojących:
 - a) usunięcie naklejonych ogłoszeń
 - b) wstępne spłukanie ławki wodą
 - c) nałożenie środka czyszczącego
 - d) czyszczenie mechaniczne
 - e) spłukanie wszystkich elementów ławki wodą przy użyciu myjki wysokociśnieniowej
 - f) osuszenie ławki
3. Mycie oraz usuwanie graffiti z ogrodzeń z poliwęglanu na przystankach tramwajowych i autobusowych:
 - a) usunięcie naklejonych ogłoszeń
 - b) usunięcie napisów, graffiti – do usuwania graffiti należy zastosować środki chemiczne które w przypadku ogrodzeń metalowych nie naruszają warstwy farby znajdującej się pod spodem oraz nie oddziałują z poliwęglanem (efekt matowienia)
 - c) wstępne spłukanie ogrodzenia wodą
 - d) nałożenie środka czyszczącego
 - e) czyszczenie mechaniczne
 - f) spłukanie wszystkich elementów ogrodzenia wodą przy użyciu myjki wysokociśnieniowej
4. Mycie tablic informacyjnych (mycie z zastosowaniem wycieraczki):
 - a) wstępne spłukanie tablicy informacyjnej wodą
 - b) nałożenie środka czyszczącego
 - c) czyszczenie ręczne
 - d) spłukanie wszystkich elementów tablicy informacyjnej wodą

UWAGA: Mycie tablic informacyjnych należy realizować z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz z użyciem odpowiednich środków . Tablice należy myć ręcznie bez użycia myjki ciśnieniowej.

Wszystkie tablice - przystankowe wyposażono w dwa wyświetlacze LCD 40' są to tablice dwustronne, natomiast tablice zbiorcze posiadają konstrukcję wyposażoną w panele LCD połączone w trójkąt – są to tablice trójstronne o rozmiarach 1532x1989 (mm) każda.

II. Materiały

Preparaty stosowane do usunięcia graffiti muszą posiadać wymagane polskimi przepisami aprobaty, atesty dopuszczające do stosowania w Polsce. Opinię o wpływie na środowisko preparatów stosowanych do usuwania graffiti wydała przez Instytut Ochrony Środowiska i przez IBD i M

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót są środki czyszczące ogólnie dostępne przyjazne środowisku.