



Płytki kierunkowe dla przejścia na wlocie ul. Podgórznej lokalizować parami w odległości co 8 cm
 Obniżyć krawężniki przy chodnikach

A-30 z tabliczką "Zmiana organizacji ruchu" umieścić w terenie na okres 30 dni od wprowadzenia stałej organizacji ruchu.
 D-48 ustawić na 7 dni przed wprowadzeniem stałej organizacji ruchu, do usunięcia po 30 dniach od wprowadzenia zmian.

Zastosować separatory U-25a o długości l=800 mm lokalizować w terenie w odstępie co 400 mm

"Kocie oczka" wykonać jako "kocie oczka" fotowoltaiczne

Zmiany w tabliczkach informujących o przebiegu pierwszeństwa zawarto w załączniku nr 2

PLAN SYTUACYJNY - SKALA 1:400

Legenda:

- U-25a
- B-22 - znak istniejący pionowy
- B-22 - pionowy znak do usunięcia
- znak istniejący poziomy
- znak projektowany poziomy
- B-22 - znak projektowany pionowy
- B-22 - adaptacja znaku pionowego
- płytki ostrzegawcze (1 rząd)
- płytki ostrzegawcze (2 rzędy)
- płytki kierunkowe (2 rzędy)
- elementy odblaskowe tzw. "kocie oczka" rozmieszczone w osi pasa ruchu w odstępie co 1m (na wlocie ul. Podgórznej co 1,75m)
- D-6 - znak aktywny D-6