
elastyczny separator ruchu U-24 (7 szt.)
- płytki ostrzegawcze - 48 szt.
projektowany przejazd rowerowy barwy czerwonej
50/1:1
m2
108a
49/3:2
m
49/3:1
m2
2
49/3:3
m
49/5:2
49/5:1
m2
110
kostka
50/2:1
m2
108
54/2:1
h
106a
54/1:1
m2
106
53:1
m2
104
55:1
m2
102
56:1
m2
100
56:2
h
B-43
D-6b
D-1
T-6a
C-9
U-5a
C-13/16
D-6b
D-6b
D-6b
B-44
H-15b
A-7
ch.kp.
ch.mb.
ch.kk.
P-7a
P-19
P-7a
P-25
2.5
5.
A-24
C-16
A-17
asf.
D-1
H-15a
D-6b
T-24
B-36
D-6b
ch.polbruk
C-9
U-5a
B-43
U-5a
C-9
D-6b
B-44
h
23/47:1
19
m5
B
1/1:1
Bl
B
polbruk
rampa
parking
pl.bet.
J.asf.
J.mb.
ch.kp.
1/12:1
2/10:1
2/11:1
śm


- płytki kierunkow
- płytki ostrzegaw
elastyczny separator ruchu U-24 (7 szt.)
Piktogram o treści: "SZKOŁA" - wys. liter = 160cm
Piktogram o treści: "SZKOŁA" - wys. liter = 160cm
Piktogram A-17
Stawowa
SZKOŁA
SZKOŁA
SZKOŁA
P-25
P-25
P-25
P-25
P-7a
P-7a
P-7a
P-19
P-19
P-19
D-40
D-41
D-46
D-18a
T-29
15.00m
15.00m
15.00m
2.5
2.5
3.6
4.5m
ch.asf.
ch.asf.
ch.mb.
ch.bet.
pł.bet.
połbruk
połbruk
bet.
62:1
61:1
63:1
64:1
70:1
69:1
71/2:1
72:1
72:2
72:3
70:2
73/1:1
73/1:2
71/1:1
76/1:1
76/1:2
76/1:3
76/1:4
76/2:1
76/2:2
76/2:3
77:1
77:2
m2
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
59
m5
2/3:1
57
m5
2/6:1
2/8:1
2/9:1
2/7:1
śm.
śm.
55
23/85:1
23/85:2
23/85:3
23/85:4
23/85:5
23/85:6
23/85:7
23/85:8
23/85:9
23/85:10
23/85:11
5/1:1
5/1:2
6/3:1
7/5:1
Droga wewnętrzna



▥ - płytki kierunkowe - 252 szt.

▦ - płytki ostrzegawcze - 66 szt.

Piktogram o treści: "SZKOŁA" - wys. liter = 160cm

Piktogram o treści: "SZKOŁA" - wys. liter = 160cm

Piktogram o treści: "SZKOŁA" - wys. liter = 160cm

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych - utwardzić za pomocą kostki. Wypełnic kolorem RAL 5017

we - 252 szt.
wcze - 52 szt.
pskich
Bp
B
81/1:1
m3
81/1:2
80:2
81/2:1
m2
76
80:1
m2
78
81/2:2
h
D-41
D-40
ciepł.
82:1
m2
74
83:1
m2
72
88:1
m2
70
89:1
m2
68
89/1:1
m2
68a
90:1
m2
66
91:1
m2
64
96:1
m2
62
97:1
m2
60
bet.
U-18a
P-25
P-7a
P-19
D-47
SZKOŁA
15.00m
2.5
5.01
4.5m
3.6
5.1
5.16
2.74
T-29
52
h
23/99
51
m5
23/31:2
23/31:4
23/31:30
23/103:4
pł.ażur
śm.
8/1:3
k
9/4:2
bet.


- płytki kierunkowe - 96 szt.
- płytki ostrzegawcze - 16 szt.
elastyczny separator ruchu U-24 (7 szt.)
Stawowa
Piktogram A-17
P-7a
P-19
P-19
P-19
W3 - wpust do przesunięcia przykanalik do wyczyszczenia
15.00m
4.5m
2.5
3.6
5.05
5.03
A-17
B-33
B-36
D-1
D-2
D-6
D-18
T-29
A-7
B-44
C-9
C-12
U-5a
30
40
ch. mb.
j. mb.
kp.
m2
m4
m5
śm.
58
56
54
52
50
48
46
44
47
49
98:l
99:l
104:l
105:l
106:l
108:3
108:4
108:l
109:2
109:3
109:l
111/3:l
111/3:2
111/5:l
9/3:l
9/3:2
9/3:3
9/4:l
10/l:l
LEGENDA:
opornik betonowy 15x22cm
obrzeże betonowe
krawężnik betonowy
nawierzchnia asfaltowa
nawierzchnia wyniesionego skrzyżowania i przejścia dla pieszych
zjazdy z kostki betonowej typu "kość" grafitowej
wybrukowania z kostki kamiennej elementy brd
nawierzchnia miejsc parkingowych z płyt ażurowych
nawierzchnia miejsc parkingowych istniejąca nawierzchnia
nawierzchnia miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
nawierzchnia chodników
zieleń do odtworzenia,trawniki
odwodnienie liniowe
infrastruktura do regulacji
elementy odwodnienia punktowego w zarządzie ZDMIKP
Plan sytuacyjny - skala 1:500
Arkusz nr 1
A-1 - pionowy znak istniejący
- poziomy znak istniejący
C-2 - pionowy znak do usunięcia
- poziomy znak projektowany
B-2 - pionowy znak projektowany
B-2 - pionowy znak do przesunięcia
B-2 - pionowy znak przesunięty
- płytki kierunkowe
- płytki ostrzegawcze
- elastyczny separator ruchu U-24